



TEHNOLOGIE INTERNAȚIONALĂ SUPERIOARĂ

# PRODUSE PENTRU TRATAREA SUPRAFEȚELOR EDILITARE

**CATALOG PRODUSE SARATOGA SFORZA**

[www.saratogaromania.ro](http://www.saratogaromania.ro)

[office@saratogaromania.ro](mailto:office@saratogaromania.ro)

## Z1.1

### CHIT DE REPARATII ALB IN PASTĂ FINĂ

Z1.1 este un chit cremos pentru interior, pentru acoperirea găurilor, crăpăturilor și fisurilor apărute pe pereți și pe ramele din lemn.

Se intareste repede; nu se fisurează, nu crapă. Se aplică pe suprafețe poroase: tencuială, zidărie, gips, gips-carton, lemn.

Z1.1 este gata de folosire, nu necesită diluare.

Grosimea de aplicare: de la 0 la 4 mm. Temperatura de aplicare: de la 5 la 30°C. Viteza de intarire depinde de grosimea aplicată: în condiții normale de temperatură și umiditate, un strat de grosimea de 1 mm are nevoie de aproximativ 2-3 ore. Se poate vopsi după minim 4 ore cu vopselele și emailurile obisnuite.

Consum: 1 m<sup>2</sup>/1,7 kg la grosimea de 1 mm.



Descriere	Gramaj	Cod produs	Buc. ambalate	Cod EAN	Cod de bare
Cutie	350 g	07.102.001	12	800586 54702	
Cutie	1 kg	07.103.001	12	8005860 547032	

## Z1.2

### CHIT DE REPARATII ALB IN PASTĂ EXTRAFINĂ

Z1.2 este un chit cremos pentru interioare, are o nuanță accentuată de alb, conține granule foarte fine, este ideal pentru acoperirea și repararea găurilor și crăpăturilor mici din pereți și rame din lemn.

Ideal ptr. finisari ultrafine. Se aplică pe suprafețe poroase: tencuială, zidărie, gips, gips-carton, lemn.

Z1.2 este gata de folosire, nu necesită diluare.

Grosimea de aplicare: de la 0 la 2 mm. Temperatura de aplicare: de la 5 la 30°C. Viteza de fixare depinde de grosimea aplicată: în condiții normale de temperatură și umiditate, un strat de grosimea de 1 mm are nevoie de aproximativ 2-3 ore.

Se poate vopsi după minim 4 ore cu vopselele și emailurile obisnuite.

Consum: 1 m<sup>2</sup> /1,7 kg la grosimea de 1 mm.

Descriere	Gramaj	Cod produs	Buc. ambalate	Cod EAN	Cod de bare
Cutie	350 g	07.105.001	12	8005860 547056	
Cutie	1 kg	07.106.001	12	8005860 547063	

## Z1.3

### TENCUIALĂ FINĂ DE UMLERE

Z1.3 este un produs ptr. umplere indispensabil la pregătirea peretilor pentru vopsire sau tapetare.

Z1.3 este potrivit pentru interior și exterior, pentru a acoperi găurile și crăpăturile mici, pentru relipirea faianței.

Z1.3 se intareste mai repede decat chiturile obisnuite, nu fisurează și nu crapă.

Grosimea de aplicare: de la 0 la 10 mm. Temperatura de aplicare: de la 5 la 30°C. După fixare, poate fi spălat, găurit, smirgluit.

Z1.3 se poate vopsi după minim 2-4 ore cu orice tip de vopsea.

Consum: 1 m<sup>2</sup> /1,6 kg la grosimea de 1 mm.



## Z1.4

### TENCUIALĂ EXTRAFINĂ DE NETEZIRE

Z1.4 este un produs de netezire indispensabil în pregătirea pereților, scandurilor și a lemnului pentru vopsire.

Z1.4 este potrivit pentru interior și exterior, pentru imbinari, nivelări, rostuirii în cazul pereților neregulați sau cu vopsea veche scorjita; pentru tencuirea și netezirea suprafețelor mici: uși, ferestre, stâlpi, etc.

Z1.4 se aplică pe lemn, gips, mortar, vopsele învechite, tencuială.

Grosimea de aplicare: de la 0 la 2 mm. Temperatura de aplicare: de la 5 la 30°C. După fixare, poate fi spălat, găurit, smirgluit.

Z1.4 se poate vopsi după minim 2-4 ore cu orice tip de vopsea.

Consum: 1 m<sup>2</sup> /1,6 kg la grosimea de 1 mm.

Descriere	Gramaj	Cod produs	Buc. ambalate	Cod EAN	Cod de bare
Tub	50 ml	07.107.001	16	8005860 547018	

Descriere	Gramaj	Cod produs	Buc. ambalate	Cod EAN	Cod de bare
Tub	150 ml	07.104.001	16	8005860 547049	

## Z2



### Elastomer tehnic rășinos

**Z2** este un elastomer în dispersie apoasă utilizată pentru modificarea adezivilor pe baza de apă. Conferă flexibilitate și impermeabilitate mortarelor și tencuielilor.

**Z2** mărește aderența mortarelor și a tencuielilor. Îmbunătățește fixarea betonului de suprafețele bituminoase. **Z2** permite reducerea folosirii apei, îmbunătățind proprietățile mecanice ale pastei. Îmbunătățește rezistența la agenții atmosferici, la abraziune, apă, îngheț și fisurare, reducând prăfuirea suprafețelor.

**Z2** este ideal pentru următoarele utilizări: în amestec cu cimentul pentru pregătirea mortarului, a substratului, a tencuielii, a mortarului de refacere a tencuielii, a sapei autonivelante.

**Ca și primer:** pentru fixarea suprafețelor, pentru tratament împotriva prafului, pentru fixare. **Ca și aditiv pentru vopsele lavabile:** mărește luciul și rezistența la spălare. **Cu adeziv ptr. faianța:** îmbunătățește adeziunea și flexibilitatea.

**Z2** este rezistent la îngheț; este un produs stabil până la -20°C; se poate aplica și la 0°C.

TABEL PRIVIND CONCENTRAȚIA DE AMESTEC Z2/APĂ	
Mortar	1/1
Strat I cel mai gros de ortar	/3
Substrat	1/3
Tencuială	1/3
Podea	1/3
Mortar pentru tencuială	1/3
Sape autonivelante	1/4
Primer*	1/5
Vopsele lavabile	1/3
Adeziv pentru faianță	1/3

(\* ) Eventual un al doilea strat în cazul suprafețelor foarte poroase.

Descriere	Gra aj	Cod produs	Buc. /bax	Cod EAN	Cod de bare
Flacon	1 kg	54.484.001	12	8005860 544840	

## Z3.0

### Ipsos alb praf

**Z3.0** este produsul ideal pentru orice tip de aplicație internă, pe pereți din gips, gips-carton, tencuială și beton.

**Z3.0** are în compoziție materiale minerale și rășini sintetice.

**Z3.0** este ușor de preparat și de aplicat; nu face cocoloase.

**Z3.0** este indicat mai ales pentru acoperirea fisurilor sau a crăpăturilor mari, dar și pentru restuirea suprafețelor mici; produsul permite o finisare netedă, de o duritate ridicată.

Grosimea de aplicare variază de la 0 la 10 mm. Temperatura de aplicare de la 5 la 30°C. După întarire (1-2 ore), în funcție de grosimea la care a fost aplicat și în funcție de condițiile de mediu, poate fi șmirgluit sau poate fi vopsit. Consum: 1 m<sup>2</sup> /1 kg la grosimea de 1 mm.



Descriere	Gramaj	Cod produ	Buc. /bax	Cod EAN	Cod de bare
Cutie	1 kg	07.111.011	10	8005860547117	

## Z3.1

### Mortar praf

**Z3.1** este un mortar extrem de fin care datorită compoziției granulometrice silicoase și folosirii varului hidric devine un produs cu plasticitate și aderență maximă.

**Z3.1** este mortarul gata preparat praf ideal pentru construirea pereților de cărămidă și pentru nivelarea tencuielii atât în interior, cât și la exterior.

**Z3.1** prezintă o aderență optimă, iar modul de aplicare este foarte simplu.

Grosimea de aplicare variază de la 0 la 20 mm. Temperatura de aplicare de la 5 la 30°C. După 24-48 de ore, în funcție de grosimea materialului aplicat și în funcție de condițiile de mediu, poate fi vopsit. Consum: 1 m<sup>2</sup> / 1 kg la grosimea de 1 mm.



Descriere	Gramaj	Cod produs	Buc. /bax	Cod EAN	Cod de bare
Cutie	1 kg	07.112.001	10	8005860547124	

### Z3.2

#### GIPS FIN

Z3.2 este produsul ideal pentru orice tip de reparație interioară, pe suprafețele de zidărie, pentru nivelarea găurilor, crăpăturilor și fisurilor.

Z3.2 se utilizează și pentru aplicarea de rozete, colțuri și decorații și, în matrite, la prepararea basoreliefurilor și ornamentelor.



Puritatea materiilor prime conferă produsului o aderență optimă și o manevrabilitate excelentă, satisfăcând exigențele cele mai variate ale profesioniștilor.

Z3.2 oferă o plasticitate maximă și este un material optim de umplere. Grosimea de aplicare: de la 0 la 10 mm. Temperatura de aplicare: de la 5 la 30°C. După 24-48 de ore, în funcție de grosimea materialului aplicat și de condițiile de mediu, poate fi vopsit. Consum: 1 m<sup>2</sup>/1 kg la grosimea de 1 mm.

Descriere	Gramaj	Cod produs	Buc. /bax	Cod EAN	Cod bare
Cutie	1 kg	87.113.001	10	8005860 547131	

### Z3.3

#### CIMENT RAPID

Z3.3 este un ciment cu fixare rapidă pentru spațiile interioare și exterioare care, datorită vitezei de întărire (începerea prizei în doar 2 minute) și caracteristicilor mecanice permite fixarea rapidă, sigură și definitivă de perete a diferitelor materiale cum ar fi: cleme de fixare, țevi, console, suporturi, elementele de fier, boilere etc.



Z3.3 este ideal ca și coaditiv în procesul de întărire al mortarului pe baza de ciment. Grosimea de aplicare: de la 0 la 100 mm. Temperatura de aplicare: de la 5 la 30°C. După 24-48 de ore, în funcție de grosimea materialului aplicat și de condițiile de mediu, piesa lipită e gata să suporte eventuale greutăți și poate fi vopsit. Consum: 1 m<sup>2</sup>/1 kg la grosimea de 1 mm.

Descriere	G amaj	Cod produs	Buc. /bax	Cod EAN	Cod bare
Cutie	1 kg	87.114.001	10	8005860 547149	

### Z3.4

#### CIMENT GRI

Z3.4 este un ciment specific de zidărie folosit pentru pregătirea mortarului, tencuielii, betonului și mortarului pentru podele.

Cu Z3.4 se obține un beton pentru podele sau pentru construcția pereților, stâlpilor și elementelor prefabricate prin lipirea în cofrajele de lemn. Folosit pentru mortare și tencuieli, permite obținerea unui mortar utilizabil pentru construcția pereților, pentru sapa finală, se poate folosi ca și tencuială de perete.



ea și mortar pentru podele, este ideal pentru rostuirea podelelor tip gresie sau stinute prin ardere.

Grosimea de aplicare: de la 0 la 100 mm. Temperatura de aplicare: de la 5 la 30°C. După 24-48 de ore, în funcție de grosimea materialului aplicat și în funcție de condițiile de mediu, poate fi vopsit. Consum: 1 m<sup>2</sup>/1 kg la grosimea de 1 mm.

Descriere	Gramaj	Cod produs	Buc. /bax	Cod EAN	Cod de bare
Cutie	1 kg	87.115.003	10	8005860 47155	

### Z3.5

#### CIMENT ALB

Z3.5 este un ciment pe baza de silicatii și aluminatii de calciu și particule de un grad ridicat de alb, conferă produsului rezistență la umiditate, protejând rosturile de învechire.

Z3.5 este produsul ideal pentru interior și exterior la rostuirea gresiei, faianței și obiectelor sanitare.

Grosimea de aplicare: de la 0 la 100 mm. Temperatura de aplicare: de la 5 la 30°C.

După 24 de ore, în funcție de grosimea materialului a fost și de condițiile de mediu, poate fi vopsit. Consum: 1 m<sup>2</sup>/1 kg la grosimea de 1 mm.



Descrier	Grama	Cod produs	Buc. /bax	Cod EAN	Cod de bare
Cutie	1 kg	87.116.001	10	8005860 547162	



## Z4

### Silicon cremă

Silicon acrilic monocomponent în dispersie apoasă, adera foarte bine la materialele edilitare poroase, chiar dacă sunt temporar umede: este potrivit pentru obiectele de zidărie, beton, lemn, gips, gips-carton. **Se poate finisa folosind şpaclul**, este de culoare albă opacă; se poate vopsi; este potrivit pentru interior și exterior.

Este indicat ptr. tratamentul suprafețelor înainte de vopsire: acoperirea crăpăturilor și a fisurilor de pe pereți, pentru sigilarea tocurilor, porților, ferestrelor și casetelor.

Timpul de aplicare: 10-15 minute. Timpul de întărire: 1-2 săptămâni (în funcție de umiditatea, temperatura mediului și grosimea aplicată).

Diluare: 400%. elasticitate: maxim 8%. Temperatura de aplicare: de la 5 la 40°C.



## Z5

### Silicon acrilic cu efect de tencuială

Siliconul acrilic monocomponent a fost creat pentru a reda efectul de tencuială, cel al mortarului fin. Are o foarte buna aderența la suprafețele poroase, chiar și a celor temporar umede.

**Z5** este de culoare albă mata, se poate vopsi cu lavabilele și emailurile obisnuite; este potrivit atât suprafețelor interioare, cât și celor exterioare; are o rezistență excelentă la agenții atmosferici.

**Z5** este folosit pentru acoperirea crăpăturilor, fisurilor sau a găurilor apărute pe fațade, pereți și tavane, pentru rostuirea dintre perete și rama ușilor sau a ferestrelor.

Timpul de aplicare: 10-15 minute. Timpul de uscarea și întărire: 1-2 săptămâni (în funcție de umiditatea, temperatura mediului și grosimea aplicată). elasticitate: maxim 7%. Temperatura de aplicare: de la 5 la 40°C.

Descriere	Gramaj	Cod produs	Buc. /bax	Cod EAN	Cod de bare
Cartuș în Display-Box	310 ml	85.403.001	24	8005860854031	

Descriere	Gramaj	Cod produs	Buc. /bax	Cod EAN	Cod de bare
Cartuș	310 ml	54.721.001	15	8005860547216	

## Z7

### Impermeabilizant penetrant

**Z7** este un produs incolor care impermeabilizează prin penetrarea tuturor materialelor poroase, cum ar fi cimentul, cărămida, pietrele și lemnul.

**Z7** penetrează în profunzime materialele de construcție, făcându-le impermeabile la apa pentru o perioadă mai mare timp, nepermițând atacarea impermeabilității de către zgărieturi sau abraziuni superficiale. **Z7** se aplică ușor, curat cu ajutorul pensulei, al rolei sau cu pistolul de pulverizare. Suprafețele pe care s-a aplicat **Z7** transpiră și pot fi vopsite cu orice tip de vopsea sau email.

Temperatura de aplicare: minim 5°C. După 24-48 de ore, dar în funcție de grosimea materialului și în funcție de condițiile de mediu, poate fi vopsit.



### Utilizarea SARATOGA Z7: noua formulă împotriva ploii.

Material	Avantaje	Aplicații
Ciment	Împiedică descompunerea cimentului datorită înghețului, acțiunii substanțelor chimice și a agenților atmosferici.	Scări, borduri de ciment, trotuar, drumuri, fațade, fundații, socluri.
Cărămidă Gresie Pietre	Împiedică infiltrarea apei în interiorul pereților externi, expuși la ploaie și îngheț, previne acțiunea corozivă a apei și a înghețului.	Pereți expuși, garduri, hornuri, gresie, pavaje, trotuar.
Lemn	Împiedică umflarea, deformarea, fisurarea și degradarea oricărui tip de lemn de la trecerea stării de lemn uscat la lemn umed.	Jaluzele, balustrade, garduri, grinzi, învelișuri externe.
Țesuturi	Impermeabilizează orice tip de țesut.	Perdele, cortine, umbrele, rucsacuri.

Material	m <sup>2</sup> / litru	
	Primul strat	Eventual al doilea strat
Ciment neprelucrat, beton, teracotă	5	8
Bloc de ciment precomprimat	3	5
Cărămidă	5	8
Gips, mortar	5	7
Piatră, ardezie	3	5
Faianță	5	8
Lemn neprelucrat	4	6
Lemn marin	5	7
Lemn dur	5	7
Amestecuri	3	4

Descriere	Gramaj	Cod produs	Buc. /bax	Cod EAN	Cod de bare
Cutie	100 ml	54.299.001	8	8005860 542990	
Cutie	5 litri	54.298.001	3	8005860 542983	



## Z8 BANDĂ DE ACOPERIRE CRĂPĂTURI

Z8 este o banda foarte subțire de t.n.t. autoadeziv care se aplică direct pe crăpăturile cele mai mici, mascându-le.

- **CURAT** și **UȘOR**, evită utilizarea mortarului pentru refacerea crăpăturilor;
- **RAPID**, se poate vopsi imediat cu vopselele lavabile tradiționale din comerț.

După vopsire, Z8 pare în totalitate invizibil.

Descriere	Gramaj	Cod produs	Buc. ambalate	Cod EAN	Cod de bare
Bandă	50 mm x 10 m	87.899.001	12	8005860 070998	



## Z9 BANDĂ DE ACOPERIRE CRĂPĂTURI

Z9 este o banda autoadeziva din fibră de sticlă care se folosește împreună cu mortarul pentru acoperirea crăpăturilor mai mari.

- creează o „armătură” stabilă, foarte solidă pe perete care evită lărgirea crăpăturii pe termen lung;
- este indicat pentru pereții tencuiți și/sau din gips, precum și pentru pereții despărțitori din gips-carton;

**Reparațiile obținute cu ajutorul Z9 sunt durabile și stabile.**

Descriere	Gramaj	Cod produs	Buc. ambalate	Cod EAN	Cod de bare
Bandă	50 mm x 20 m	87.100.001	20	8005860 071001	



## Z10 ANTIMUCEGAI

Z10 combate formațiunile de mucegai, alge, mușchi și licheni.

Z10 este ideal pentru orice tip de perete: rosturi interioare și exterioare; este ideal pentru pereții de bucătărie, baie, dușuri, pivnițe, cazane, spălătorii și vase din material ars.

Z10 are un parfum discret plăcut. Este prevăzut cu închidere de siguranță pentru copii.

Descriere	Gramaj	Cod produs	Buc. ambalate	Cod EAN	Cod de bare
TRIGGER în flaconaș	250 ml	87.130.001	12	8005860 543102	
TRIGGER în flaconaș	500 ml	87.131.001	12	8005860 071315	
TRIGGER în bax de 250 ml x 500	48 + 24 buc.	87.132.001	1	-	



## Z12

### Lavabil antimucegai

**Z12** este un lavabil care împiedică penetrarea mucegaiului în spațiile casei. Datorită conținutului de micro-granule, crește puterea termoizolantă a pereților, evitând formarea condensului și acumularea umidității în perete, cauza mucegaiului, a petelor și a mirosurilor neplăcute.

**Z12** este indicat pentru toate incaperile care, din cauza umidității interne sau a orientării înspre nord, sunt expuse mucegaiului.

**Z12** este cald la atingere, de culoare albă mătăsoasă și poate fi nuanțat cu pigmenții concentrați pentru vopsele lavabile pentru ca nuanța să fie egală sau similară cu cea existentă.

Descriere	Gramaj	Cod produs	Buc. /bax	Cod EAN	Cod de bare
Borcan	750 ml	07.140.001	8	8005860 071407	

## Z15

### Lavabil antiumeditate

**Z15** este un lavabil nou care rezolvă definitiv problema pereților umezi sau cu infiltrații de apă, împiedicând apariția petelor, umflarea și cojirea vopselei, desprinderea tencuiei, mirosuri neplăcute și mucegai.

**Z15** se aplică direct pe pereții umezi din ciment, tencuit, piatră, cărămidă, cu rolă sau pensulă, consolidându-i. Este indicat atât pentru interior, cât și pentru exterior, putând fi aplicat chiar și la temperaturi sub 0°C.

**Z15** este inodor și are un aspect alb mătăsoș; rezistă foarte mult în timp fără să se îngălbenească pentru că nu este atacabil de alcalinele prezente în tencuială; este, de asemenea, foarte rezistent la abraziuni.

**Z15** se usucă în 3 ore, iar folosirea acestui produs înseamnă mai multă igienă în pivnițe, boxe, spații unde se găesc cazane, subsoluri, suprafețe terestre.

Descriere	Gramaj	Cod produs	Buc. /bax	Cod EAN	Cod de bare
Borcan	750 ml	07.140.001	6	8005860 071452	



## Z16 BANDALL

### BANDĂ DE ALUMINIU BITUMINATĂ

Este compusă dintr-o masă elasto-plastică bituminoasă acoperită cu o folie de aluminiu întărit.

**Z16** acoperă crăpăturile și fisurile, rezolvând instantaneu problema infiltrațiilor și a pierderilor.

**Z16** este ușor și rapid de folosit, se aplică la rece pe majoritatea suprafețelor de construcție, fără a fi nevoie de folosirea unor unelte deosebite, flăcări sau produse chimice. Este rezistent în timp. Datorită foliei protectoare din aluminiu **Z16** rezistă la acțiunea degradantă a agenților atmosferici și a razelor UV, totodată, în cazul unor mici gauri sau tăieturi, pasta specială din care este produsă etanșează automat.

**Z16** poate fi vopsit cu vopselele obișnuite din comerț. Se aplică pe asfalt, cărămidă, ciment, tencuială, piatră, metal, plastic (mai puțin cel neaderent), sticlă, lemn.

**Z16** este ideal pentru acoperișuri și, în general, pentru acoperiri (țigle, materiale bituminoase, table, ciment, plastic), parapetei (zidărie, ciment, tencuială, piatră), hornuri, luminatoare, jgheaburi, tuburi metalice și orice tip de îmbinări între materiale de același tip.

Descriere	Gramaj	Cod produs	Buc. /bax	Cod EAN	Cod de bare
Rolă de 50 mm.	10 m	54.490.001	6	8005860 544901	
Rolă de 100 mm	10 m	54.492.001	3	8005860 544925	





## Z18 MEMBRANĂ IMPERMEABILIZANTĂ

Z18 este o membrană impermeabilizantă elastică care creează o folie protectoare transpirantă, care garantează o îndelungată rezistență chiar și la agenții atmosferici foarte agresivi.

Z18 se adaptează tuturor suprafețelor, iar după fixare, ia aspectul unei membrane perfect impermeabile, continuă, aderentă suportului și în măsură să urmeze dilatarea produsului.

Z18 se folosește pe orice tip de suprafață care conține ciment, dar și pe cărămiți, pietre, substraturi bituminoase, suprafețe vopsite, rășină, metale, lemn, polistiren expandat, multe tipuri de materiale plastice.

Z18 se folosește pe suprafețele expuse mai puțin acțiunii mersului, pe streșină, pe jgheaburi, pe ardezie, hornuri, tablă de acoperis, pereți, palisade.

Z18 are la bază rășini acrilice în dispersie apoasă; rezistă la temperaturi cuprinse între

-30 și +80°C; poate fi vopsit cu vopsele acrilice de exterior.

Descriere	Gramaj	Cod produs	Buc. /bax	Cod EAN	Cod de bare
Borcan	750 ml	07.160.001	8	8005860 071605	



## Z19 EDILNET, DETERGENT PENTRU MURDĂRIILE EDILITARE

Z19 elimină toate reziduurile pulverulente rezultate în urma lucrărilor de tencuire și zidărie. Formula sa specială evită compactarea murdăriei în contact cu apa și permite adunarea reziduurilor fără a lăsa urme.

Z19 se folosește la suprafețele lavabile dure din casă, eliminând murdăria, praful și depunerile ușoare de ciment, mortar, var, glet și lavabil.

Z19 poate fi utilizat și pentru spălarea podelei și a faianței.

Descriere	Gramaj	Cod produs	Buc. /bax	Cod EAN	Cod de bare
Flacon	1000 ml	07.125.001	12	8005860 071254	





## Z20

### Detergent acid

Z20 este detergentul care **elimină rapid orice urmă de ciment, tencuială, vopsea, mortar, eflorescențele de silică, incrustatiile de calcar și petele de rugină de pe suprafețele arse, cărămidă, granit, ardezie, clinker, monoarsuri, ceramică și pietre.**

Z20 este detergentul acid care se folosește pe podele, pereți, terase, balcoane, carari, vase și ornamente ceramice și piatra.

Descriere	Gramaj	Cod produs	Buc. /bax	Cod EAN	Cod de bare
Flacon	1000 ml	07.165.001	12	8005860 071650	



## Z21

### Detergent special antimucegai

Z21 este detergentul antimucegai gata de utilizare care **elimină și previne simplu și rapid mucegaiul, algele, mușchii și lichenii.**

Z21 se aplică pe pereți, podele, terase, acoperișuri, scări, marginile piscinelor și pe vase ceramice, caramida aparentă, gresie, piatra, nealterându-le aspectul original.

Descriere	Gramaj	Cod produs	Buc. /bax	Cod EAN	Cod de bare
Flacon	1000 ml	07.135.001	12	8005860 071353	



## Z23

### Tratament preventiv antisalintric

Z23 este tratamentul preventiv care evită crearea umidității și infiltrarea eflorescențelor saline pe pereții de cărămidă sau tencuiți.

Z23 este invizibil pentru că penetrează interiorul suportului fara a crea pelicula,nealterand culoarea si nuanta originala a suprafetei tratate.

Z23 este hidroizolator si protejeaza de actiunea degradanta a agentilor atmosferici chiar si materialele vechi si decojite.

Z23 poate fi aplicat și pe suprafețele ușor umede pentru că este o microemulsie pe baza de apa.

Z23 este transpirant ,poate fi vopsit cu orice tip de vopsea.

Descriere	Gramaj	Cod produs	Buc. /bax	Cod EAN	Cod de bare
Flacon	1000 ml	07.175.001	12	8005860 071759	



## Z25

### PROTECTOR OLEO – HIDRIC

Z25 se aplică pe podele pentru a evita formarea accidentală a petelor cauzate de cafea, vin, ulei, etc. și pentru a facilita eliminarea lor.

Z25 a fost special creat pentru a fi aplicat pe obiecte obținute prin ardere, clinker sau pietre naturale din interior sau exterior. Este invizibil și menține transpirația naturală a suprafețelor tratate. Poate fi aplicat și pe suprafețe umede întrucât principiul sau activ este in microemulsie apoasa.

Z25 penetrează în profunzime suprafețele tratate, asigurând durabilitatea tratamentului,circularea fara probleme si utilizarea diferitelor finisaje pe podele,balcoane,terase,coridoare,carari perimetrale,scari,realizate di ceramica,clinker,gresie,marmura si piatra naturala.

Descriere	Gramaj	Cod produs	Buc. /bax	Cod EAN	Cod de bare
Flacon	1000 ml	07.170.001	6	8005860 071704	